

Технические характеристики AMS PCP для систем водоподготовки и водоочистки

Типоразмер	Модель насоса	Продукт	Подача, м ³ /ч	Давление, Бар	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин
Ду32	AMS PCP2S12 SS 01 DTS	флокулянт, коагулянт	0,1-0,7	6	0,55	70-430
	AMS PCP2S12 SS 01 DTS		0,1-0,6	12	0,75	70-430
	AMS PCP3L6 SS 01 DTS	флокулянт, коагулянт, иловый осадок	0,2-1,5	3	0,55	60-560
	AMS PCP3L6 SS 01 DTS		0,2-1,1	6	0,75	70-430
Ду50	AMS PCP5S6 01 DTS	коагулянт, иловый осадок	0,4-2,1	4	1,1	60-340
	AMS PCP10L6 01 DTS		0,8-4,5	2	1,5	60-330
	AMS PCP10L6 01 DTS		0,6-4,0	4	2,2	60-330
	AMS PCP15L6 01 DTS	иловый осадок	1,6-9,8	2	3,0	50-320
AMS PCP20L6 01 DTS	2,1-12,5		3	4,0	60-370	
Ду80	AMS PCP20S12 01 DTS	иловый осадок	2-12	6	5,5	50-270
	AMS PCP30L6 01 DTS		3,2-19,5	3	5,5	55-330
Ду100	AMS PCP50L6 01 DTS	иловый осадок	5,2-31,5	3	7,5	50-320
	AMS PCP60L6 01 DTS		7,8-47,1	3	11,0	50-290